WOLF ANH CA GREASE EP 3

25/09/2026
9215

Ten uniwersalny smar niezawierający litu jest zagęszczonym bezwodnym smarem wapniowym (ANH Ca) na bazie oleju mineralnego.
Smar zawiera przeciwutleniacze, inhibitory korozji i dodatki EP/AW.

ZASTOSOWANIA

Zagęszczacz ANH Ca wraz ze specjalną mieszanką oleju bazowego sprawia, że smar ten nadaje się do smarowania średnio obciążonych łożysk oraz w środowiskach mokrych i korozyjnych.
Smar ten charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i wodoodpornością.

CECHY

Ochrona przed korozją: bardzo dobra ochrona przed korozją
Wszechstronność zastosowań: szeroki zakres zastosowań
Odporność na wodę: wysoka odporność na wymywanie wodą

SPECYFIKACJA

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP3K-20	ISO	L-XB(F)CIB3

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Tekstura	Visual		SMOOTH
Barwa	VISUAL		Yellow Brown
Klasyfikacja wg NLGI	ASTM D217		3
Penetracja robocza (60 suwów)	ISO 2137	0.1 mm	220-250
Temperatura kroplenia	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Obciążenie spawów czterokulowych	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	110

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV