WOLF ESSENTIAL
HV ISO 32

25/09/2026
75855

Huile paraffinique à indice de viscosité élevé, spécialement conçue pour une utilisation dans les circuits hydrauliques. Elle confère au système hydraulique une propreté supérieure en réduisant la formation de dépôts. Elle présente également de bonnes caractéristiques de filtrabilité, de séparation de l'eau et d'évacuation rapide de l'air. Ce produit peut ne pas être disponible dans votre région. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations.

APPLICATIONS

Cette huile convient aux circuits hydrauliques qui fonctionnent à des températures variables et à des pressions élevées. Elle peut également être utilisée dans des boîtes de vitesses qui nécessitent un indice de viscosité élevé, ainsi qu'une stabilité mécanique et chimique. Elle peut enfin servir dans des systèmes de régulation et des directions hydrauliques.

FONCTIONNALITÉS

Anti-usure et stabilité à l'oxydation: niveau élevé de protection
Propriétés anti-mousse: très bonnes propriétés anti-mousse
Stabilité en température: excellente stabilité de la viscosité

SPÉCIFICATIONS

DIN	51524 Part 3	ISO	6743-4, HV
ISO	11158, HV		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.24
Indice de viscosité	ASTM D2270		149
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	208

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV