WOLF LITHIUM GREASE EPA

25/09/2026
9140

Questo grasso vanta proprietà di resistenza alle pressioni elevate per le applicazioni con carichi gravosi. Offre una buona stabilità all'ossidazione e una buona protezione contro l'usura, oltre ad assicurare una lubrificazione prolungata. È resistente all'acqua e mostra buone proprietà termiche. Può essere utilizzato a temperature elevate e rimane pompabile anche a basse temperature. Eccellenti proprietà adesive per una maggiore resistenza all'acqua.

APPLICAZIONI

Questo grasso è adatto in particolare per la lubrificazione di macchine per lavorazione stradale e attrezzature di movimentazione del terreno. Queste macchine funzionano a basse velocità ma sviluppano pressioni estremamente elevate in corrispondenza delle quali, per ottenere una lubrificazione affidabile, sono richieste proprietà EP e caratteristiche lubrificanti aggiuntive ad alta efficacia. Arco di temperatura: da -30 °C a +120 °C, Max. +130 °C.

CARATTERISTICHE

Proprietà in condizioni di pressione estrema: eccellente azione EP
Stabilità antiusura e all'ossidazione: elevato livello di protezione dei sistemi
Capacità di carico: elevata capacità di carico

SPECIFICA

DIN	51350:4	ISO	6743
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XCCEB2

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Consistenza	Visual		Smooth
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.92
Colore	VISUAL		BLACK
Classificazione NLGI	ASTM D217		2
Penetrazione eseguita (60 passate)	ISO 2137	0.1 mm	275
Punto di gocciolamento	ISO 2176/IP 396	°C	195
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV