

CHAMPION GASOLINE TREATMENT

Puhdistaa koko polttoainejärjestelmän mukaan lukien venttiilit, likaiset kaasuttimet ja tukkeutuneet suuttimet. Palauttaa tehon ja suorituskyvyn. Parantaa palamista ja pienentää polttoaineenkulutusta. Vähentää vaarallisia pakokaasupäästöjä.

KÄYTTÖKOHTEET

Kaikki (lyijyilliset ja lyijyttömät) bensiinimoottorit, joissa on kaasuttimet tai polttoaineen ruiskutus. Ei vaurioita katalysaattoreita. Lisää yksi pullollinen polttoainesäiliöön ennen bensiinin lisäämistä. Yksi pullo riittää 50–60 litraan bensiiniä. Normaalin käytön annostus: yksi pullollinen 2 000 km:n välein. Puhdistuskäsittelyn annostus: yksi pullollinen jokaista säiliön täyttöä kohti.

OMINAISUUDET

Puhdistus: polttoainejärjestelmän ensiluokkainen puhdistus

LUOKITUKSET

/ /

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	12.7
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	2.6
Leimahduspiste [PMCC]	ASTM D93	°C	128

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

