WOLF ESSENTIAL
SN/CF 5W30

25/09/2026
75616

Este aceite de motor semisintético se ha diseñado para cumplir los requisitos básicos de API para automóviles y cuenta con un depósito de pistones de alta temperatura y control de lodos.

APLICACIONES

Este aceite de motor puede utilizarse para el mantenimiento de motores de diferentes fabricantes, tengan o no sistema de postratamiento.

CARACTERÍSTICAS

Protección del motor: asegura un alto nivel de limpieza del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B4	OPEL	GM-LL-B-025
API	SN/CF	VW	502 00
MB	229.1	VW	505 00
OPEL	GM-LL-A-025		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69.5
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		166
Número de basicidad (método del HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	216

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV