WOLF VITALTECH 75W90 GL 5

25/09/2026
2305

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, dat geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. Door de speciale samenstelling is de olie bij uitstek geschikt voor gesynchroniseerde versnellingsbakken en daarnaast voor zwaarbelaste differentiëlen.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt aanbevolen voor alle componenten van mechanische transmissies (versnellingsbakken, tussenbakken, differentiëlen, enz.) van trucks en voertuigen met vierwielaandrijving.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen
Bescherming tegen slijtage en oxidatie: sterke bescherming van kritieke onderdelen
Levensduur van de olie: hoge thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

API	GL-4
API	GL-5
API	MT-1
MIL	PRF-2105E
SAE	J 2360
ARVIN MERITOR	0-76-N
ARVIN MERITOR	0-94
BMW	83 22 2 365 987
BMW	OSP
CHRYSLER	MS 9763
DAF	GL5/MIL-PRF-2105E
DETROIT DIESEL	DFS 93K219.01
DTFR	12B110
DTFR	12B140
DTFR	13B110
IVECO	MIL-PRF-2105E
MACK	GO-J
MAN	341 E-3
MAN	341 GA1
MAN	341 Z-2
MAN	342 M-3
MAN	342 S1
MB	235.11
MB	235.20
MB	235.21
MB	235.8
MB	235.9
RENAULT	B0032/3 Annex 3
SCANIA	STO 1:0
SCANIA	STO 1:1G
VOLVO	97312
ZF	TE-ML 02B
ZF	TE-ML 05A
ZF	TE-ML 07A
ZF	TE-ML 08
ZF	TE-ML 12B
ZF	TE-ML 12L
ZF	TE-ML 12N
ZF	TE-ML 16F
ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 19C
ZF	TE-ML 21A
ZF	TE-ML 21B
ZF	TE-ML 24A

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70.2
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		226
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	80000

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV