

WOLF EXTENDTECH 75W90 GL 5

02/03/2026
2209

Tämä on puolisynteettinen voiteluaine, jonka pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Tällä vaihteistoöljyllä on poikkeuksellisen korkea viskositeetti-indeksi ja erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa, mikä varmistaa öljyn ja vaihteiden pitkän käyttöiän.

KÄYTTÖKOhteet

Tällä erityisellä vaihteistoöljyllä on erinomaiset paineensieto-ominaisuudet. Se on kehitetty erityisesti suojaamaan kupariseoksia korroosiolta. Sitä käytetään nykyaikaisissa vaihteistoissa ja joissakin taka-akseleissa erityisesti, jos vaihteiden vaihto on ongelmallista paksumpia öljyjä käytettäessä.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden sujuva vaihto

Kulumisenestosuojat: vaihteiston pitkä käyttöikä

Öljyn pitkä käyttöikä: vähentää todistettusti öljyn laadun huononemista

LUOKITUKSET

API	GL-4	FIAT	9.55550-MZ11
API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 08

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.861
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	81
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		196
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	130.000
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	206

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

