

WOLF ELECTRUM COOLANT

14/04/2025
65340

Bu üstün "lobrid" MEG esaslı batarya soğutma akışkanı Organik Katkı Maddesi Teknolojisini mineral (silikat) korozyon önleyiciler ile birleştirmektedir.

UYGULAMALAR

Bu Si-OAT batarya soğutma akışkanı elektrikli ve modern yanmalı motorların alüminyumdan veya alüminyum alaşımlarından yapılmış soğutma sistemlerinin korunması için özel olarak geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

Antifriz özellikleri: Düşük sıcaklıklarda üstün performans.
Korozyon önleme özellikleri: Korozyona karşı olağanüstü koruma.
Toplam sistem koruması: Mükemmel ısı aktarımı ve dağıtımı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ASTM	D3306	ASTM	D6210
ASTM	D4985	SAE	J1034

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	1.069
Renk	VISUAL		VIOLET
Donma noktası	ASTM D1177	°C	-36
ELECTRIC CONDUCTIVITY (25°C)	ASTM D1125	µS/cm	2300
Donma noktası (refracto)	ASTM D3321	°C	-36

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız