

CHAMPION NEW ENERGY

75W-80 MV PREMIUM

Cette huile de transmission semi-synthétique d'excellente qualité convient à presque toutes les boîtes de vitesses manuelles de voitures de tourisme. Elle convient tout particulièrement en remplacement des huiles d'origine OEM spécifiques et réduit la complexité et le stockage des huiles de boîte de vitesses. Testée dans des conditions strictes, cette huile satisfait aux exigences de performances générales de la plupart des constructeurs automobiles et des modèles.

APPLICATIONS

Cette huile est recommandée pour toutes les transmissions hypoides, et convient également aux roues coniques spirales, aux roues hélicoïdales et à la plupart des boîtes-pont, par tous les temps.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés antifricition: changement de vitesse très souple, sans vibrations

Protection contre l'usure: durée de vie de la transmission considérablement prolongée

Durée de vie de l'huile prolongée: résistance prouvée à la dégradation de l'huile

SPÉCIFICATIONS

API	GL-4 +	VOLVO	97310
BMW	83 22 2 339 219	VW	G 052 171
BMW	83220309031	VW	G 052 512
BMW	MTF LT-2	VW	G 052 527
FIAT	14621616	VW	G 052 532
FIAT	9.55550-MX3	VW	G 052 726
FIAT	9.55550-MZ1	VW	G 055 532
FIAT	9.55550-MZ10	VW	G 055 538
FORD	ESD-M2C186-A		
FORD	WSS-M2C200-D2		
GM	1940768		
GM	93165290		
HONDA	MTF 94		
HONDA	Special HONDA MTF		
HONDA	Special HONDA MTF-II		
HYUNDAI	Q2200-00130 TOD		
LAND ROVER	TYK500030		
MB	235.10		
MITSUBISHI	MZ312644		
NISSAN	999MP-MTF20P		
NISSAN	MT-XZ		
NISSAN	MT-XZ TL (JR Type)		
PSA	9730 A2		
PSA	9730 A8		
PSA	B71 2330		
SUBARU	K0321-F0090		
TOYOTA	JWS 227		
VOLVO	97308		
VOLVO	97309		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	48.2
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		164
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	212

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

