

WOLF OFFICIALTECH 10W-40 CP

14/04/2025
33127

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Edistynyt moottoriöljy on kehitetty erityisesti täyttämään ACEA A3/B4 -vaatimukset ja Euro 4 -normit. Se on suunniteltu nelitahtisille bensiini- ja dieselkäyttöisille autoille, mukaan luettuina suoralla ruiskutuksella varustetut dieselmoottorit kuten Common Rail, HDI, CDI jne. Keskeisiä ominaisuuksia ovat vähäinen tuhkan muodostus ja korkea ikääntymisenkesto.

KÄYTTÖKOhteet

Ihanteellinen valinta useimmille bensiini- ja dieselmoottoreille – sekä vapaasti hengittäville että turboahdetuille. Suositellaan etenkin suoraruiskutusdieselmoottoreille: esimerkiksi yhteispaine, HDI ja CDI. Soveltuu erinomaisen viskositeetti-indeksin ansiosta ympärivuotiseen käyttöön.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suojaus: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Erinomainen lämmön- ja hapettumisenkesto: ainutlaatuinen viskositeetin vakaus
Erinomainen leikkauskestävyys: parantaa viskositeettia korkeissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B3-16	MB	226.5
ACEA	A3/B4	MB	229.1
API	approval SN Plus	MB	approval 229.3
API	approval SP	PSA	B71 2300-2022
API	SN	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-D2	RENAULT	RN 0710
FIAT	9.55535-G2	VW	approval 501 01
LADA	LADA-AVTOVAZ	VW	approval 505 00

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	91.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		161
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.3
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

