

WOLF ESSENTIAL ISO 68

29/10/2025
75837

Ten olej mineralny zapewnia stabilność osiągniętych układów hydraulicznych dzięki formule o właściwościach zapobiegających zużyciu i korozji. Ten produkt może nie być dostępny w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

ZASTOSOWANIA

Przeznaczony do użytku w szerokiej gamie wymagających układów hydraulicznych. Dostosowany do wymagań specyfikacji DIN 51524 część 1.

CECHY

Ochrona przed zużyciem i stabilność oksydacyjna: ochrona na najwyższym poziomie
Właściwości przeciwpienne: doskonałe działanie przeciwpienne

SPECYFIKACJA

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.6
Indeks lepkości	ASTM D2270		102
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-30
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.