

# WOLF ANH CA GREASE EP 00

14/04/2025  
9280

Esta grasa multiusos sin litio es una grasa lubricante espesante de calcio anhidro (ANH Ca) basada en aceite mineral.

La grasa contiene antioxidantes, inhibidores de la corrosión y aditivos EP/AW.

## APLICACIONES

El agente espesante, junto con la mezcla de lubricante de base especial, convierte a esta grasa en apta para la lubricación de cojinetes con carga media y en entornos húmedos y corrosivos.

Esta grasa lubricante cuenta con una excelente adhesión y resistencia al agua.

La consistencia NLGI 00 del producto hace que sea apto para sistemas de lubricación centralizados que requieren una grasa semifluida. También es apto para cajas de velocidades.

## CARACTERÍSTICAS

Protección contra la corrosión: muy buena protección contra la corrosión.

Multiusos: amplia gama de usos.

Resistente al agua: muy buena resistencia al agua.

## ESPECIFICACIONES

|     |       |     |              |
|-----|-------|-----|--------------|
| DIN | 51502 | DIN | KP00M-40     |
| ISO | 12924 | ISO | L-XD(F)CIB00 |

## PROPIEDADES TÍPICAS

| Ensayo                            | Método                    | Unidad | Resultado medio |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|
| Textura                           | Visual                    |        | SMOOTH          |
| Color                             | VISUAL                    |        | Yellow Brown    |
| Clasificación NLGI                | ASTM D217                 |        | 00              |
| Penetración medida (a 60 golpes)  | ISO 2137                  | 0.1 mm | 400-430         |
| Punto de gota                     | ISO 2176/IP 396           | °C     | > 140           |
| Cuatro bolas (carga de soldadura) | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N      | 3000            |
| Base Oil Viscosity at 40 °C       | ASTM D7152                | cSt    | 220             |

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

