

WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD

14/04/2025
65613

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Het voldoet aan de hoogste prestatie-eisen voor zware trucks. Tot de bestanddelen behoort een zeer geavanceerde wrijvingsverbeteraar voor een grotere brandstofzuinigheid.

TOEPASSINGEN

Het product wordt aanbevolen voor Euro V- en de meeste Euro VI-motoren. Perfect compatibel met alle nabehandelingssystemen en -apparatuur (EGR, SCR, EGR, DPF, enz.) in combinatie met diesel met een laag zwavelgehalte (max. 50 ppm).

KENMERKEN

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem
Brandstofbesparing: onovertroffen brandstofbesparing en lagere CO₂-emissies
Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	E4-16	VOLVO	CNG
ACEA	E6-16	VOLVO	VDS-3
ACEA	E7-16	VOLVO	VDS-4
ACEA	E9-16		
API	CJ-4		
API	SN		
JASO	DH-2		
CATERPILLAR	ECF-3		
CUMMINS	CES 20081		
DETROIT DIESEL	DFS 93K218		
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
MACK	EO-M PLUS		
MACK	EO-N Premium Plus		
MACK	EO-O Premium Plus		
MAN	M3271-1		
MAN	M3477		
MAN	M3575		
MAN	M3677		
MAN	M3691		
MB	235.28		
MTU	Oil Category 2.1		
MTU	Oil Category 3.1		
RENAULT	RGD		
RENAULT	RLD-2		
RENAULT	RLD-3		
RENAULT	RXD		
SCANIA	LDF-4		
VOITH	Retarder Oil Class B		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		168
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5640
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.0
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

