

GASOLINE TREATMENT

Очищает всю топливную систему, в том числе клапаны, загрязненные карбюраторы и засорившиеся инжекторы. Восстанавливает мощность и производительность. Улучшает сгорание и снижает расход бензина. Снижает выброс вредных выхлопных газов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все карбюраторные и инжекторные бензиновые двигатели (этилированные и неэтилированные). Состав безопасен для каталитических нейтрализаторов. Влейте одну бутылку в топливный бак перед заправкой бензином. Одна бутылка рассчитана на 50-60 литров топлива. Дозировка для нормальной эксплуатации: одна бутылка на каждые 2000 км. Дозировка для очистки: одна бутылка при каждой заправке бака.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистящие свойства: превосходная очистка топливной системы

СПЕЦИФИКАЦИИ

/ /

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.7
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	2.6
Температура вспышки РМСС	ASTM D93	°C	128

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION