

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 SP EXTRA

29/05/2025
65648

Bu, katalizör ile uyumlu motor yağları için en son teknoloji kullanılarak formüle edilen, özenle seçilmiş çok yüksek kaliteli baz yağları temel alan tam sentetik bir yağdır. Özel formülasyonu yakıt ekonomisi sağlamanın yanı sıra kullanım ömrünü de uzatır. Azaltılan kül formülasyonu partikül filtrelerini ve egzoz son işlem cihazlarını korur.

UYGULAMALAR

Bu dexos 2TM, tüm yeni GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet dizel ve benzinli modelleri için gereklidir. GM/Opel, dexos 2TM teknik özelliklerinin eski GM/Opel teknik özellikleriyle (GM-LL-A-025 ve GM-B-LL-025) geriye dönük uyumlu olduğunu bildirmiştir. GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet dizel ve benzinli araçların çoğunda dexos 2TM yağları kullanılabilir. ACEA C3/C2 ile birlikte geniş bir kullanım alanına sahiptir ve API SP'yi de kapsar.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Yakıt ekonomisi: daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları
Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem cihazları için eksiksiz koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C2	VW	505 00
ACEA	C3	VW	505 01
API	approval SN Plus		
API	approval SP		
BMW	approval LONGLIFE-04		
CHRYSLER	MS 11106		
FIAT	9.55535-S1		
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos 2		
GM	dexos1™ Gen 2		
HYUNDAI	SFU		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	SFU		
MB	226.52		
MB	approval 229.31		
MB	approval 229.51		
MB	approval 229.52		
OPEL	approval OV 040 1547 - D30		
OPEL	approval OV 040 1547 - G30		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		
RENAULT	RN 0700		
RENAULT	RN 0710		
RENAULT	RN17 Level		
VW	502 00 < 2017		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.853
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	68.6
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		175
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

