

# LUBRICANT ISO 32

02/09/2025  
4523

*Este aceite está diseñado para la lubricación de herramientas neumáticas. Contiene aditivos para mejorar la adhesión, la acción antioxidante y un emulgente para absorber la humedad que podría estar presente en el aceite. Además, contiene aditivos resistentes al desgaste y a la "presión extrema".*

## APLICACIONES

Este lubricante se puede utilizar en herramientas accionadas por aire comprimido, como por ejemplo, equipos de perforación. El grado ISO 32 se puede utilizar en herramientas de alta velocidad.

## CARACTERÍSTICAS

Propiedades de resistencia a la presión extrema: propiedades buenas en resistencia a la presión extrema

Propiedades frente a la formación de espuma: propiedades antiespumantes adecuadas

## ESPECIFICACIONES

DIN 51502 D ISO 6743-11 CLASS LP

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	33.1
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	5.82
Índice de viscosidad	ASTM D2270		119
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-30
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	208

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION