

WOLF RACING TRANS/AXLE 75W-90 ESTER

14/04/2025
65525

Este avanzado aceite de transmisión RRBO sostenible, fortificado con ésteres y PAO, está especialmente desarrollado para vehículos de carreras.

La excelente viscosidad a bajas temperaturas de este lubricante garantiza la protección inmediata de todos los engranajes.

APLICACIONES

Este es un aceite de transmisión especial sostenible con propiedades de presión extrema, especialmente formulado para utilizar en condiciones extremas de carrera.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de fricción: cambio de marchas muy suave y sin vibraciones.

Protección contra el desgaste: larga vida útil de la transmisión.

Vida útil prolongada del aceite: excelente estabilidad térmica y de oxidación.

ESPECIFICACIONES

API	GL-5	RICARDO	SFU
API	MT-1	SADEV	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-E	SCANIA	STO 2:0A FS
BMW	OSP	SCHMIDT	SFU
CHRYSLER	MS 9763	ANTRIEBSTECHNIK	
DANA	SFU	X-TRAC	SFU
FIAT	9.55550-DA3	ZF	TE-ML 05A
FIAT	9.55550-DA4	ZF	TE-ML 05B
FIAT	9.55550-DA6	ZF	TE-ML 07A
FIAT	9.55550-DA7	ZF	TE-ML 12N
FIAT	9.55550-DA8	ZF	TE-ML 16F
FIAT	9.55550-MX4	ZF	TE-ML 17B
HEWLAND	SFU	ZF	TE-ML 19C
HOLLINGER	SFU	ZF	TE-ML 21A
MACK	GO-J		
MCLAREN	MOB PTX		
PORSCHE	000.043.204.19		
PORSCHE	000.043.204.20		
PORSCHE	000.043.204.71		
PORSCHE	000.043.207.76		
PORSCHE	000.043.210.12		
PORSCHE	000.043.304.71		
PORSCHE	000.043.305.55		
PORSCHE	999.917.062.00		
PORSCHE	999.917.067.00		
PORSCHE	999.917.090.00		
PORSCHE	999.917.545.00		
PORSCHE	999.917.546.00		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	104
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270		156
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-51
Color	VISUAL		LIGHT BROWN

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

