

WOLF LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN

14/04/2025
9184

Эта литиево-кальциевая смазка создана на основе минеральных масел. Она содержит противоизносные присадки, антиокислители и ингибиторы коррозии. Кроме того, она содержит небольшое количество полимера для дополнительной адгезии. По сравнению с традиционными литиевыми смазками этот продукт характеризуется повышенной водостойкостью и защитой от ржавчины. Также подходит для смазки тяжело нагруженных подшипников, работающих со средней скоростью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для тяжело нагруженных промышленных операций, в которых сложно проводить промывку водой. Кроме того, данный продукт также подходит для тяжело нагруженных автомобилей, работающих в условиях повышенной влажности и сильных загрязнений. Диапазон рабочих температур составляет от - 30°C до +120°C с пиковым значением +130°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная водостойкость.: Высокая водостойкость

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Текстура	Visual		SMOOTH
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.910
Цвет	VISUAL		GREEN
Классификация NLGI	ASTM D217		2
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	ISO 2137	0.1 mm	280
Температура каплепадения	ISO 2176/IP 396	°C	190
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3400

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

