

WOLF CUTTING OIL S 1

14/04/2025
4619

Отличное охлаждающее масло для сложной обработки различных видов металла. В его состав входят базовые масла высокой степени очистки, в которые добавлены специальные присадки "extreme pressure" (экстремальные нагрузки). Подходит для наиболее распространенных задач: сверление, нарезание резьбы и механическое измельчение. Универсальность масла позволяет использовать его для обработки наиболее распространенных видов стали и металлов, не содержащих железа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обычные задачи по обработке стали, бронзы и меди.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки): хорошие
Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 32 ISO 6743/7

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.4
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	214

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

