# WOLF MULTIPURPOSE GREASE 2

25/09/2026
9100

Si tratta di un grasso lubrificante per applicazioni generiche in cui non sono imposti requisiti particolari. Questo grasso a base di litio presenta una buona stabilità contro l'ossidazione, quindi può garantire una lubrificazione duratura. È resistente all'acqua e ha buone proprietà termiche. Può pertanto essere utilizzato a temperature elevate e rimane pompabile anche alle basse temperature, rendendolo adatto alla lubrificazione di cuscinetti.

## APPLICAZIONI

Questo tipo di grasso può essere usato sia nelle applicazioni industriali, sia in quelle automobilistiche; è adatto a una vasta gamma di cuscinetti semplici e a rulli. Arco di temperatura: da -30 °C a +120 °C, Max. +130 °C

## CARATTERISTICHE

Protezione dalla corrosione: buona protezione dalla corrosione
Stabilità: buona stabilità meccanica

## SPECIFICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIN | 51502 | ISO | 6743 |
| DIN | K2K-30 | ISO | L-XCCEA2 |

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova | Metodo | Unità | Risultati medi |
|---|---|---|---|
| Consistenza | Visual | | Smooth |
| Colore | VISUAL | | Yellowish Brown |
| Classificazione NLGI | ASTM D217 | | 2 |
| Penetrazione eseguita (60 passate) | ISO 2137 | 0.1 mm | 265-295 |
| Punto di gocciolamento | ISO 2176/IP 396 | °C | 190 |
| Four Ball Weld Load | ASTM D2596/ DIN51350:4 | N | 2000 |

**Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.**

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV