

# CHAMPION SEMI-SYNTH 2T

Il s'agit d'un lubrifiant semi-synthétique composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélectionnées pour les moteurs à essence 2 temps affichant une puissance massique élevée. Elle associe lubrification élevée et stabilité thermique. Elle se mélange facilement avec l'essence et protège efficacement contre les dépôts.

## APPLICATIONS

Cette huile est spécifiquement élaborée pour répondre aux exigences des moteurs 2 temps modernes refroidis par air affichant une puissance massique élevée. Elle limite la formation de fumées.

## FONCTIONNALITÉS

Protection du moteur: excellentes performances du moteur  
Protection anticorrosion: protection anticorrosion adéquate  
Élimination de la fumée: réduction de la fumée

## SPÉCIFICATIONS

API TC JASO FB  
ISO L-EGB

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	78.4
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.2
Indice de viscosité	ASTM D2270		112
B.N. [méthode HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-15
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.28
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	100
Couleur	VISUAL		AMBER

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 3 870 00 00  
[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

