

WOLF ANTIFREEZE EVO LL

25/09/2026
50054

Hoogwaardig koelvloeistofconcentraat voor moderne krachtige motoren, op basis van ethyleenglycol met de modernste PSi-OAT-corrosiebeschermingstechnologie. De PSi-OAT-technologie berust op de samenwerking van organische zuren samen met minerale remmers, en biedt de best mogelijke bescherming. Dit G12 evo-koelvloeistofconcentraat kan worden gebruikt in G13-, G12+-, G12+- en G11-toepassingen.

TOEPASSINGEN

Dit concentraat moet voor gebruik worden verdund met water. Het mag alleen worden gebruikt in een concentratie tussen minimaal 33 vol.% en maximaal 60 vol.%. Wij adviseren een mengverhouding van 50:50 (vol.%) met uitsluitend gedemineraliseerd of gedestilleerd water. Het product biedt langdurige bescherming in VW TL 774 L (G12 evo)-toepassingen en vele andere OEM-toepassingen.

KENMERKEN

Systeembescherming: hoge warmteoverdracht en -verspreiding
Anti-corrosie-eigenschappen: hoge mate van corrosiebescherming
Antivries-eigenschappen: uitstekende prestaties bij lage temperaturen

SPECIFICATIES

AFNOR	NF R 15-601	SANS	1251:2005
ASTM	D1384	SWISS FED.LAB	EMPA 170'803
ASTM	D3306	UNE	26-361-88/1
ASTM	D4340	2G	SFU
ASTM	D4985	ALFA ROMEO	SFU
ASTM	D6210	APRILIA	SFU
ASTM	D6210 I-FF	ATLAS	SFU
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	AUDI	SFU
BS	6580-2010	BMW	LC-18
CHINESE STANDARD	GB 29743	BMW	LC-87
CUNA	NC 956-16	BMW	LC-97
JIS	K2234:2018	BUGATTI	SFU
KOREAN STD	KS M 2142	BYD	SFU
MIL	BT-PS-606 A	CASE	JIC-501
MIL	DCSEA 615/C	CASE	MAT 3620
MIL	E/L-1415b	CASE	MAT 3624
MIL	FS 6850-0951	CASE	MS1710
MIL	FSD 8704	CATERPILLAR	GCM34
MIL	TL 6850-0038	CHEVROLET	SFU
NATO	S759	CHRYSLER	SFU
ÖNORM	V5123	CITROËN	-
POLISH STANDARD	PN-C-40007	CLAAS	SFU
SAE	J1034	CUMMINS	85T8-2
SAE	J1941	CUMMINS	CES 14439
SAE	J814	CUMMINS	CES 14603

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



DACIA	SFU	LIEBHERR	LH-00-COL5C
DAEWOO	SFU	LIEBHERR	SFU
DAF	MAT 74002	LOTUS	SFU
DAIHATSU	SFU	MAHLE	SFU
DEUTZ	DQC-CA-14	MAN	175D
DEUTZ	DQC-CB-14	MAN	324 NF
DEUTZ	DQC-CC-14	MAN	324 Si-OAT
DEUTZ-FAHR	SFU	MAN	324 Si-OAT EVO
DODGE	SFU	MAN	324 SNF
DTFR	29C100	MAZDA	SFU
DTFR	29C110	MB	325.0
DTFR	29C120	MB	325.3
DUCATI	SFU	MB	325.5
EICHER ENGINES	SFU	MB	325.6
FAUN	SFU	MINI	LC-87
FENDT	SFU	MTU	MTL 5048
FERRARI	SFU	MWM	SFU
FIAT	SFU	NISSAN	SFU
FORD	ESD-M97B49-A	OPEL	B 040 240
FORD	MU7J 19544 BA	OPEL	GME L1301
FORD	SFU	OPEL	SFU
FORD	WSS-M97B44-D	PERKINS	SFU
FORD	WSS-M97B57-A1	PIAGGIO	SFU
FUSO	SFU	PORSCHE	SFU
FVV STD	FVV R 530:2005	PSA	SFU
GILERA	SFU	RENAULT	RTCS-2
GM	B 040 1065	RENAULT	SFU
GM	GMW 3420	ROLLS-ROYCE	LC-87
GMC	SFU	ROLLS-ROYCE	MTL 5048
HINO	SFU	ROLLS-ROYCE	SFU
HITACHI	SFU	ROVER/MG	SFU
HONDA	SFU	SAAB	690 1599
HUERLIMANN	SFU	SAAB	SFU
IRISBUS	SFU	SAME	SFU
IRIZAR	SFU	SCANIA	SFU
ISUZU	SFU	SCANIA	TB 1451
IVECO	18-1830	SEAT	SFU
JAGUAR	CMR 8229	SETRA	SFU
JAGUAR	E-VEHICLES	SKODA	SFU
JAGUAR	SFU	SMART	SFU
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003	STEYER MOTORS	SFU
JD	SFU	SUBARU	SFU
JEEP	SFU	SYM	SFU
JENBACHER	TA 1000-0200	TADANO	SFU
KAWASAKI	SFU	TESLA	SFU
KOBELCO	SFU	TGB	SFU
KOMATSU	SFU	TOYOTA	SFU
KTM	SFU	TRIUMPH	SFU
KYMCO	SFU	VAN HOOL	SFU
LADA	SFU	VAUXHALL	GME L1301
LAMBORGHINI	SFU	VAUXHALL	GMW 3420
LAND ROVER	E-VEHICLES	VOLVO	TR-31854114-002
LAND ROVER	SFU	VOLVO	VCS-2
LAND ROVER	STJLR.651.5003	VW	TL 774-C (G11)
LEXUS	SFU	VW	TL 774-D (G12)

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



VW
VW
VW

TL 774-F (G12+)
TL 774-G (G12++)
TL 774-J (G13)

VW
YAMAHA
YANMAR

TL 774-L (G12 EVO)
SFU
SFU

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
Reservealkaliniteit	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	10.5
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.125
Kleur	VISUAL		PINK

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

