

WOLF OFFICIALTECH 5W30 FS-M

14/04/2025
65625

Synteettinen voiteluaine uusimmille Mercedes-Benz AMG -moottoreille, joissa edellytetään Full SAPS -moottoriöljyä, jolla on virallinen MB 229.6 -hyväksyntä. Matala viskositeetti takaa korkean polttoainetehokkuuden. Tämä moottoriöljy tarjoaa optimaalisen suojan moottorin kulumista ja likaantumista vastaan.

KÄYTTÖKOhteet

Virallinen MB 229.6 -hyväksyntä tarkoittaa, että tämä Full SAPS -moottoriöljy on suunniteltu erityisesti uusimmille korkean suorituskyvyn Mercedes-Benz AMG -moottoreille. Sitä voidaan myös käyttää kaikissa moottoreissa, joissa edellytetään ACEA A5/B5 -moottoriöljyä. Huomaa, että tämä öljy ei sovellu moottoreille, joissa on pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä.

OMINAISUUDET

Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	A1/B1-12	API	SL
ACEA	A5/B5	MB	approval 229.6

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	59.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		162
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.1
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

