

WOLF ESSENTIAL CI-4/SL 15W40

06/07/2026
75702

Yıpranmayı azaltma ve temizleme özelliklerini tek bir yağlayıcıda birleştiren bu motor yağı, ağır hizmet tipi motorlar için ACEA ve API temel gereksinimlerini karşılar. Bu ürün bulunduğunuz bölgede mevcut olmayabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel satış temsilcinize başvurun.

UYGULAMALAR

Tüm modern Euro II, III ve bazı Euro IV ağır hizmet tipi dizel motorlar için uygun olan bu yağ, karma filo bakımı için mükemmel bir yağlayıcıdır.

ÖZELLİKLER

Motor koruması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4	API	CH-4
ACEA	E7	DTFR	15B110
API	approval CI-4/SL	MB	229.1
API	CG-4		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.882
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	95.7
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		145
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	225

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız