

CHAMPION LIFE EXTENSION

85W140 GL 5

Dies ist ein Höchstdruckschmiermittel für Getriebe, das speziell formuliert wurde, um den höchsten Betriebsbedingungen gerecht zu werden: hohe Drehzahlen, Stoßbelastungen und hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.

ANWENDUNGEN

Es wird für alle Hypoidgetriebe empfohlen und eignet sich auch für Spiralkegel-, Schneckenrad- und die meisten Transaxle-Getriebe.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: ruhige Schaltvorgänge

Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	NH	NH 524A
API	GL-5	SCANIA	STO 1:0
API	MT-1	VOLVO	97310
FERMEC	SFU	ZF	TE-ML 05A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 E	ZF	TE-ML 12E
AGCO/ALLIS	GEAR/AXLE OIL 775	ZF	TE-ML 16B
CASE	MS1316	ZF	TE-ML 16C
FIAT-ALLIS	SFU	ZF	TE-ML 16D
HYUNDAI	SFU	ZF	TE-ML 17B
MACK	G0-J	ZF	TE-ML 19B
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 21A
MB	235.0		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	367
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		95
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion [150°C, 3h]	ASTM D130		1B
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	215

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

