19/10/2026 / 2309

CHAMPION *LIFE EXTENSION* 85W140 GL 5

Dies ist ein Höchstdruckschmiermittel für Getriebe, das speziell formuliert wurde, um den höchsten Betriebsbedingungen gerecht zu werden: hohe Drehzahlen, Stoßbelastungen und hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.

ANWENDUNGEN

Es wird für alle Hypoidgetriebe empfohlen und eignet sich auch für Spiralkegel-, Schneckenrad- und die meisten Transaxle-Getriebe.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: leichtes Schalten
Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	**MB**	235.0
API	GL-5	**NH**	NH 524A
API	MT-1	**SCANIA**	STO 1:0
FERMEC	SFU	**VOLVO**	97310
MIL	L-2105 C	**ZF**	TE-ML 05A
MIL	L-2105 D	**ZF**	TE-ML 07A
MIL	L-2105 E	**ZF**	TE-ML 08
AGCO/ALLIS	GEAR/AXLE OIL 775	**ZF**	TE-ML 12E
CASE	MS1316	**ZF**	TE-ML 16B
DTFR	12B100	**ZF**	TE-ML 16C
FIAT-ALLIS	SFU	**ZF**	TE-ML 16D
HYUNDAI	SFU	**ZF**	TE-ML 17B
MACK	GO-J	**ZF**	TE-ML 19B
MAN	342 M-1	**ZF**	TE-ML 21A

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	367
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		95
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1B
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	215

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium