

WOLF AROW ARCTIC XHV 28

14/04/2025
24500

Tämä täyssyntetinen hydrauliöljy sopii käytettäväksi erityisesti erittäin matalilla lämpötila-alueilla. Tuotteen puhdistus- ja dispergointiominaisuudet ovat erinomaiset, ja sillä on matala vaahtoamistaipumus. Tuotteen erittäin korkean viskositeetti-indeksin ansiosta viskositeetti pysyy erittäin vakana, vaikka lämpötila kohoaisi merkittävästi.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä öljyä käytetään hydraulissa järjestelmissä, jotka käynnistetään erittäin matalissa lämpötiloissa ja joiden käyttölämpötila nousee käytön myötä. Öljy sopii käytettäväksi arktisilla alueilla rakennus-, metsä- ja kaivosteollisuudessa.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: erinomainen suoja
Vaahdonesto-ominaisuudet: erinomaiset vaahdonesto-ominaisuudet
Lämmönkesto: erityisen vakaa viskositeetti

LUOKITUKSET

AFNOR	NF E 48-603 HV	ISO	6743-4, HV
AFNOR	NF E 48-690	DENISON	HF-2
AFNOR	NF E 48-691	EATON VICKERS	I-286-S
DIN	51524 T3 HVLP	EATON VICKERS	M-2950-S
ISO	11158, HV		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	29.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.87
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		306
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	152

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.