14/04/2025
65653

# WOLF ECOTECH 0W-8 GLV-1

Grâce à sa très faible viscosité et sa fluidité exceptionnelle, cette huile réduit considérablement l'usure et favorise les économies de carburant et les faibles émissions de CO2. Formulée pour assurer une protection améliorée contre le LSPI (pré-allumage à bas régime) et augmenter les économies de carburant, l'aération et la protection des turbocompresseurs.

## APPLICATIONS

Cette huile moteur à viscosité ultra faible a été développée spécialement pour répondre aux exigences de la norme JASO GLV-1 des constructeurs automobiles japonais, laquelle recommande la spécification SAE 0W-8 pour protéger les turbocompresseurs des moteurs TGDI. Elle a également démontré ses performances pour les véhicules hybrides.

## FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: Protection améliorée contre le LSPI
Économies de carburant: des économies de carburant considérables et une réduction importante des émissions de CO2
Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température

## SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| JASO | approval GLV-1 |

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test | Méthode | Unité | Résultat moyen |
|---|---|---|---|
| Densité à 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.845 |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 25.0 |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | mm²/s | 5.14 |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | | 140 |
| B.N. (méthode HCLO4) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.0 |
| Point d'écoulement | ASTM D6892 | °C | -45 |
| Point d'éclair COC | ASTM D92 | °C | 228 |

**Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.**

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV