

WOLF COLDCLEANER

29/10/2025
5002

Данный продукт является растворителем, а также служит для очистки. В его основе используется алициклический растворитель, эмульгаторы и поверхностно-активные вещества. Данный продукт эмульгирует с водой и особенно подходит для удаления масляных, жирных и битумных загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данный продукт используется для очистки двигателей, машин, а также помещений (цеха). Подходит для парочистителей с высоким давлением. Устраняет парафиновое защитное покрытие конструкции кузова. Для очистки двигателя или пола цеха необходимо нанести продукт на поверхность с помощью щетки, а затем смыть под высоким давлением.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистящие свойства: эффективное удаление масляных загрязнений

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 6743/10

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Цвет	ASTM D1500		red
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.824
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	1.53
Температура вспышки РМСС	ASTM D93	°C	63

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

