

CHAMPION RETRO FORMULA 20W50

Kevyesti puhdistava moniasteinen öljy, tehty parafinoiduista raakaöljyistä ja valikoiduista lisäaineista. Se suojaa hyvin hapettumiselta ja korroosiolta.

KÄYTTÖKOHEET

Öljyä voidaan käyttää vähemmän kuormitetuissa vapaasti hengittävässä dieselmoottoreissa ja nelitahtisissa bensiinimoottoreissa, kun edellytetään API-luokkaa SD.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: suojaa moottoria ja pitää sen puhtaana

LUOKITUKSET

API	SD/CC	FORD	WSS-M2C101-B
MIL	L-2104 B		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	155
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		129
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositeetti lämpötilassa -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8400
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.7
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	235

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

