

# CHAMPION PRO RACING

## 10W60 M

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada de última geração, para a lubrificação de todos os motores a gasolina e a diesel com turbo.

### APLICAÇÕES

Motores a gasolina de 4 tempos, multiválvulas, turbo. Motores de 4 tempos a diesel, com ou sem turbo.

### CARACTERÍSTICAS

Arranque a frio: fluidez muito boa a baixas temperaturas

Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excecionais

### ESPECIFICAÇÕES

|      |                  |    |             |
|------|------------------|----|-------------|
| ACEA | A3/B4            | MB | 229.3 Level |
| API  | SN/CF            | VW | 501 01      |
| BMW  | LOGLIFE-01 Level | VW | 505 00      |
| BMW  | M-MODELS         |    |             |

### PROPRIEDADES

| Teste                           | Método     | Unidade  | Resultado médio |
|---------------------------------|------------|----------|-----------------|
| Densidade a 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml     | 0.855           |
| Viscosidade cinemática a 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s    | 156             |
| Viscosidade cinemática a 100 °C | ASTM D445  | mm²/s    | 25              |
| Índice de viscosidade           | ASTM D2270 |          | 194             |
| B.N. [método com HClO4]         | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.4            |
| Ponto de fluidez                | ASTM D6892 | °C       | -36             |
| Cinza sulfatada                 | ASTM D874  | Mass %   | 1.0             |
| Ponto de inflamação COC         | ASTM D92   | °C       | 235             |

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

