

# WOLF OFFICIALTECH 0W-20 UHPD D-FE

26/05/2026  
65656

Это полностью синтетическое моторное масло разработано для того, чтобы обеспечивать высокие эксплуатационные характеристики и защиту наивысшего уровня для самых современных моделей двигателей грузовых автомобилей Daimler в соответствии со спецификацией для моторных масел DTFR 15C140.

Благодаря своему особому составу эта марка малозольного моторного масла обладает исключительными характеристиками.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это малозольное моторное масло соответствует требованиям последней спецификации DTFR 15C140 (которая ранее имела обозначение MB 228.71) для моторных масел класса вязкости 0W-20 и даже превосходит их.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

защита системы доочистки выхлопных газов: максимальная защита системы доочистки выхлопных газов

Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO<sub>2</sub>

комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

## СПЕЦИФИКАЦИИ

DTFR approval 15C140

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	39
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		167
В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.86
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	218

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

