

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE ATF F/G

ATF TYPE F/G-olie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in automatische FORD-transmissies [GLIDE]. De olie wordt gekenmerkt door zijn zeer hoge viscositeitsindex en een laag stolpunt, waardoor optimale prestaties in een breed temperatuurbereik worden verzekerd.

## TOEPASSINGEN

ATF TYPE F/G is met name bestemd voor gebruik in automatische versnellingsbakken van FORD-persoonwagens. De olie kan ook worden gebruikt voor bepaalde andere merken, waarvoor een vergelijkbaar product als dat voor de FORD-specificaties wordt voorgeschreven.

## KENMERKEN

Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: geoptimaliseerde thermische en oxidatiestabiliteit

## SPECIFICATIES

|             |              |              |          |
|-------------|--------------|--------------|----------|
| <b>FORD</b> | ESP-M2C33-G  | <b>JD</b>    | JDM J21A |
| <b>FORD</b> | ESW-M2C33-F  | <b>VOLVO</b> | 97330    |
| <b>FORD</b> | SQM2-9007-AA |              |          |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|---------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml    | 0.858               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s   | 36                  |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm²/s   | 7.3                 |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |         | 173                 |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C      | -45                 |
| Brookfield-viscositeit bij -40 °C   | ASTM D2983 | mPa.s   | 30000               |
| Vlampunt COC                        | ASTM D92   | °C      | 206                 |
| Kleur                               | VISUAL     |         | RED                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

