

# WOLF GUARDTECH 15W40 SF/CD

14/04/2025  
1336

Olio motore Multigrade per la lubrificazione dei motori di autovetture a benzina e diesel, aspirati o con turbocompressi. Questo olio è caratterizzato da una combinazione di buone proprietà detergenti e disperdenti, unitamente a un basso tenore di ceneri.

## APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è adatto alla lubrificazione di motori a benzina e diesel di cilindrata ridotta, con o senza turbo prodotti dal 1980 al 1989.

## CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: protezione e pulizia del motore

## SPECIFICA

|     |           |    |       |
|-----|-----------|----|-------|
| API | SF/CD     | MB | 226.1 |
| MIL | L-46152 B |    |       |

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova                         | Metodo     | Unità    | Risultati medi |
|-------------------------------|------------|----------|----------------|
| Densità a 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml     | 0.864          |
| Viscosità cinematica a 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s    | 105            |
| Viscosità cinematica a 100 °C | ASTM D445  | mm²/s    | 14.0           |
| Indice di viscosità           | ASTM D2270 |          | 135            |
| B.N. (metodo HCLO4)           | ASTM D2896 | mg KOH/g | 5.9            |
| Punto di scorrimento          | ASTM D6892 | °C       | -36            |
| Viscosità CCS a -20 °C        | ASTM D5293 | mPa.s    | 6340           |
| Punto di infiammabilità COC   | ASTM D92   | °C       | 218            |
| Ceneri solfate                | ASTM D874  | Mass %   | 0.55           |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

