

WOLF GUARDTECH

SAE 50 SF/CD

14/04/2025
185

Huile moteur monograde pour lubrification des moteurs à essence et diesel de voitures de tourisme, équipées ou non d'un turbo. Cette huile allie des propriétés détergentes et de dispersion efficaces à une faible teneur en cendres.

APPLICATIONS

Cette huile convient à la lubrification des moteurs diesel et à essence datant de 1980 à 1989.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: protection et propreté du moteur

SPÉCIFICATIONS

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	204
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		95
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.8
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-24
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	250

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

