

CHAMPION NEW ENERGY

5W-30 SP

Deze volledig synthetische motorolie voldoet aan de nieuwe API SP-specificatie. De lage viscositeitsklasse SAE 5W30 zorgt ervoor dat de motor met een hoog brandstofrendement kan draaien. Deze motorolie biedt een uitstekende bescherming tegen slijtage en houdt de motor schoon.

TOEPASSINGEN

Dit smeermiddel is ontworpen voor gebruik in de meest recente benzine- en dieselauto's met turbocompressor of in lichte voertuigen. Het is speciaal ontwikkeld voor gedownsizede TGD-benzinemotoren (Turbocharged Gasoline Direct Injection) om LSPI (Low Speed Pre Ignition, vroegtijdige ontsteking bij lage toerentallen) te beperken.

KENMERKEN

Koude start: uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen

Brandstofbesparing: lager brandstofverbruik en lagere CO₂-uitstoot

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B4	MB	approval 229.5
API	SP	RENAULT	RN 0700
BMW	LOGLIFE-01	RENAULT	RN 0710

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		166
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	218
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.04

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

