

CHAMPION OEM SPECIFIC

5W30 C3 LL III

Tämän täyssyntetisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se on kehitetty erityisesti täyttämään nykyajan tiukimmat VW-vaatimukset – VW 504.00 ja 507.00. Tämä Mid SAPS -öljy on Euro 4-, Euro 5- ja Euro 6 -normien mukainen ja suojaa dieselhiukkassuodatinta. TÄMÄ TUOTE KORVAA TUOTTEEN 65604.

KÄYTTÖKOhteet

Taaksepäin yhteensopiva: 504.00 ja 507.00 korvaavat kaikki aikaisemmat VW-vaatimukset. Lähes kaikkiin VAG-konsernin ajoneuvoihin pidennetyillä öljynvaihtoväleillä (30 000 km tai kaksi vuotta). Se on suunniteltu erityisesti pienennetyille TGD-moottoreille matalan nopeuden ennenaikaista sytytystä (LSPI) lieventämään.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suoja: täydellinen jälkikäsitteilyjärjestelmän suoja

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

Polttoainetaloudellisuus: pienempi polttoaineenkulutus ja pienemmät hiilidioksidipäästöt

LUOKITUKSET

ACEA	C2	MB	approval 229.51
ACEA	C3	MB	approval 229.52
API	approval SQ	OPEL	approval OV 040 1547 - D30
API	SN Plus	OPEL	approval OV 040 1547 - G30
API	SP	OPEL	GM-LL-A-025
BMW	approval LONGLIFE-04	OPEL	GM-LL-B-025
FIAT	9.55535-S3	PORSCHE	approval C30
GM	dexos1™ Gen 2	VW	503 01
GM	dexos2™	VW	approval 504 00/507 00
MB	229.31		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	64.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		177
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.78
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	230

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS