

WOLF OFFICIALTECH 5W40 UHPD S

30/01/2026
15707

Lubrificante sintético baseado em óleos de base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada que respeita os mais elevados padrões de desempenho para camiões de grande porte. Pode ser utilizado em motores equipados com sistemas de pós-tratamento.

APLICAÇÕES

Graças aos níveis de especificação versáteis, é adequado para uma vasta gama de veículos comerciais. Especialmente recomendado para motores de camiões de grande porte para conformidade com as normas EURO VI, TIER IV interim, TIER IV final, TIER V, stage IIIB, stage IV, stage V. Inclui especificamente a aplicação Chrysler MS 10902.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	E11	DEUTZ	DQC-III-18 LA
ACEA	E6-16	DEUTZ	DQC-IV-18 LA
ACEA	E7	DTFR	13D110
ACEA	E8	DTFR	15C100
ACEA	E9-16	DTFR	15C110
API	CI-4	DTFR	15C120
API	CI-4 Plus	FORD	WSS-M2C171-E
API	CJ-4	FORD	WSS-M2C171-F1
API	CK-4	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
API	SN	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
JASO	DH-1	JCB	Standard 4001/2700
JASO	DH-2	JD	JDQ-78X
AGCO/ALLIS	POWER LOCC-G2	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
ALLISON	C4	MACK	EO-M PLUS
CATERPILLAR	ECF-1a	MACK	EO-N
CATERPILLAR	ECF-2	MACK	EO-N Premium Plus
CATERPILLAR	ECF-3	MACK	EO-O Premium Plus
CATERPILLAR	TO-2	MACK	EO-S 4.5
CHRYSLER	MS 10902	MAN	M3271-1
CUMMINS	CES 20076	MAN	M3477
CUMMINS	CES 20077	MAN	M3575
CUMMINS	CES 20078	MAN	M3775
CUMMINS	CES 20081	MB	235.28
CUMMINS	CES 20086	MTU	Oil Category 2.1
CUMMINS	CES 20092	MTU	Oil Category 3.1
DAF	EXTENDED DRAIN	RENAULT	RGD
DETROIT DIESEL	DFS 93K215	RENAULT	RLD
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	RENAULT	RLD-2
DETROIT DIESEL	DFS 93K222	RENAULT	RLD-3
DEUTZ	DQC IV-10 LA	RENAULT	RLD-4
DEUTZ	DQC-III-10 LA	RENAULT	RXD

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



SCANIA
VOITH
VOLVO

LA
Retarder Oil Class B
VDS-3

VOLVO
VOLVO

VDS-4
VDS-4.5

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	84.3
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Índice de viscosidade	ASTM D2270		170
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

