

WOLF AGRIFLOW 4T 10W30

14/04/2025
13125

Aceite para motor de baja viscosidad para motores de gasolina y diésel. Combina una buena fluidez a bajas temperaturas con un bajo contenido en ceniza, mientras mantiene excelentes propiedades detergentes y dispersantes.

APLICACIONES

Se utiliza para la lubricación de motores de gasolina y diésel, que requieren esta clase de viscosidad. Especialmente adecuado para motores auxiliares de 4 tiempos y maquinaria de horticultura (p. ej., Honda).

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: buena protección y limpieza del motor
Estabilidad térmica: estabilidad de viscosidad adecuada

ESPECIFICACIONES

ACEA	A2	API	SJ/CF
ACEA	B2	JASO	MA

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.7
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.1
Índice de viscosidad	ASTM D2270		146
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.7
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	215

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

