

CHAMPION OEM SPECIFIC 15W40 MS

Bu, Euro V, EURO VI ve ABD EPA 07 emisyon standartlarını karşılamak amacıyla özel olarak seçilen yüksek kaliteli baz yağlar ile uyarlanmış katkı maddesi paketi içeren bir "Düşük Seviye SAPS" yağıdır. Diğer motor yağlarına göre yıpranmaya karşı mükemmel bir koruma sağlarken aynı zamanda kirliliği azaltmayı da garanti eder.

UYGULAMALAR

Hem katalizör (örneğin SCR) veya partikül filtresi ile donatılmış hem de donatılmamış dört zamanlı dizel Euro V ve Euro VI motora sahip tüm kamyonlarda kullanıma uygundur. Birçok Amerikalı ve Avrupalı üreticinin gerekliliklerini karşılar ve ayrıca daha eski motorlarda (Euro III ve IV) da kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: Emisyon son işlem sistemleri için eksiksiz koruma
Tüm motorun korunması: Mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Uzatılmış yağ değişirme aralığı: Uzun yağ değişirme aralığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E11	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E7-04 Issue 2	DEUTZ	DQC-III-10 LA
ACEA	E9-16	DTFR	approval 15C100
API	CI-4 Plus	GLOBAL	DHD-1
API	CJ-4/SN	MACK	E0-0 Premium Plus
JASO	DH-2	MAN	M3575
CATERPILLAR	ECF-2	MTU	Oil Category 2.1
CATERPILLAR	ECF-3	RENAULT	RLD-3
CUMMINS	CES 20081	VOLVO	VDS-4

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.864
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	93.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	13.6
Viskozite indeksi	ASTM D2270		147
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
-20°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	4000
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.0
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	225

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

