

CHAMPION **ECO FLOW** CVT-ATF FLUID

Il s'agit d'un lubrifiant multifonctionnel 100 % synthèse conçu pour les transmissions CVT et les transmissions automatiques par paliers. Le fait que cette huile convienne à plusieurs véhicules permet d'optimiser la chaîne d'approvisionnement, de réduire les coûts d'exploitation et d'atténuer les risques d'erreur d'utilisation.

Il offre une protection anti-usure exceptionnelle et des caractéristiques de frottement stables.

APPLICATIONS

Il convient aux transmissions à variation continue [utilisant des courroies ou des chaînes en acier] et à la dernière génération de transmissions automatiques par paliers à haut rendement pour lesquelles le fabricant recommande les spécifications mentionnées dans la liste exhaustive de cette fiche technique.

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure: une durée de vie de la transmission considérablement prolongée.

Durée de vie prolongée de l'huile: excellente stabilité thermique et à l'oxydation.

Propriétés anti-friction: des changements de vitesse très souples, sans vibrations.

SPÉCIFICATIONS

ACURA	ATF-Z1	DAEWOO	LT 71141
AISIN-WARNER	AW-1	DAIHATSU	AMIX CVTF DFC
AISIN-WARNER	AW-2	DAIHATSU	AMIX CVTF DFE
AISIN-WARNER	JWS 3309[T-IV]	DAIHATSU	AMIX CVTF DTC
AISIN-WARNER	JWS 3324[WS]	DAIHATSU	AMIX CVTF-DC
ALLISON	C3	DAIHATSU	AMMIX ATF D II
ALLISON	C4	DAIHATSU	AMMIX ATF D III SP
AUDI	TL 52180	DAIHATSU	FLUID TC
BMW	83 22 0 136 376	DODGE	NS-2/CVTF+4
BMW	83 22 2 344 206	DTFR	13C140
BMW	83 22 2 344 207	DTFR	13C150
BMW	83 22 9 407 765	DTFR	13C170
BMW	ATF 4	FIAT	T-IV type
BMW	ATF 5	FORD	CVT23
BMW	ATF 6	FORD	CVT30
BMW	ETL 7045E	FORD	ESP-M2C166-H
BMW	ETL 8072B	FORD	FRN 5
BMW	EZL799/EZL799A	FORD	MERCON
BMW	JWS 3309[T-IV]	FORD	MERCON C
BMW	LA 2634	FORD	MERCON SP
BMW	LT 71141	FORD	WSS-M2C922-A1
BMW	ZF 5HP18FL,5HP24,5HP30	FORD	WSS-M2C924-A
BOSCH REXROTH	TE-ML 09	FORD	WSS-M2C928-A
CATERPILLAR	TO-2	FORD	WSS-M2C933-A
CHRYSLER	ATF +, +2, +3	FORD	XT-2 QSM [Syn]
CHRYSLER	Dodge MOPAR AS 68 RC [T-IV] ,	FORD	XT-2QDX [M]
	JWS 3309	FORD	XT-6-QSP
CHRYSLER	Dodge/JEEP/ 68043742AA		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



FUJIIYUUKO	i-CVTF FG	MAZDA	ATF D-II
FUSO	ATF -SP III	MAZDA	ATF F-1
FUSO	ATF-A4	MAZDA	ATF FZ
FUSO	ATF-II	MAZDA	ATF M-III
GEELY	CVTF-EX1	MAZDA	ATF M-V [Type M5]
GM	1940700	MAZDA	ATF N-1
GM	1940767	MAZDA	ATF S-1
GM	21005966	MAZDA	CVTF 3320
GM	22717466	MB	236.20/CVT28
GM	88863400	MB	236.6
GM	88863401	MINI	EZL799/EZL799A/CVT V1
GM	88900925	MINI	T-IV
GM	93160393	MITSUBISHI	CVTF ECO J4
GM	9985010	MITSUBISHI	CVTF J-1
GM	9985835	MITSUBISHI	CVTF J-4
GM	9986195	MITSUBISHI	CVTF J-4+
GM	AW-1	MITSUBISHI	Diaqueen ATF-PA
GM	CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT	MITSUBISHI	Diaqueen AW
GM	DEXRON II	MITSUBISHI	Diaqueen J2
GM	DEXRON II-D	MITSUBISHI	Diaqueen J3
GM	DEXRON II-E	MITSUBISHI	Diaqueen SK
GM	DEXRON III-G	MITSUBISHI	Diaqueen SP
GM	DEXRON III-H	MITSUBISHI	Diaqueen SP-II
GM	DEXRON TYPE A, SUFFIX A	MITSUBISHI	Diaqueen SP-III
GM	HP CVTF 95529854	MITSUBISHI	Diaqueen SP-IV
HINO	Blue Ribon ATF	NISSAN	MATIC-C
HONDA	ATF Z-1	NISSAN	MATIC-D
HONDA	DW-1	NISSAN	MATIC-J
HONDA	HCF-2/HMMF [No Start Clutch]	NISSAN	MATIC-K
HONDA	Type 3.0 and 3.1	NISSAN	MATIC-S
HONDA	Ultra HEVF-Type 1	NISSAN	NS-1/NS-2/NS-3/Matic W
HYUNDAI	040000C90SG	PORSCHE	000.043.205.09
HYUNDAI	Dex-II/SP-II	PORSCHE	000.043.205.28
HYUNDAI	SP-CVT1	PORSCHE	999.917.547.00[A2]
HYUNDAI	SP-II M	PORSCHE	LA 3403-M115
HYUNDAI	SP-III	PORSCHE	T-IV [JWS 3309]
HYUNDAI	SP-IV M	PORSCHE	Z 000169756
HYUNDAI	SP-IV M1	PSA	1635056080
ISUZU	08200-9001	PSA	9730 AE
ISUZU	BESCO ATF-II	PSA	B71 2340
ISUZU	BESCO ATF-III	PSA	P/N Z 000169756
ISUZU	BESCO ATF-SP	PSA	ZF 4HP20
ISUZU	SCS Fluid	PUNCH	EZL799/EZL799A
JAGUAR	ATF 3403 JLM 20238	RENAULT	CVT CK/SK/FK
JAGUAR	ATF 3403 M115	RENAULT	DP0/AL4
JAGUAR	JLM 20292	RENAULT	ELFMATIC
JAGUAR	LT71141 ZF 5HP24	RENAULT	MATIC-D2
JASO	M315-2013 1A	RENAULT	Samsung SATF-D
JASO	M315-2013 1A-LV	SAAB	93 160 393
JASO	M315-2013 2A	SAAB	93 165 147
JEEP	ATF +3	SAAB	T-IV [JWS 3309]
JEEP	NS-2/CVTF+4	SCION	[all Vehicles]
KIA	SP-CVT 1	SSANG YONG	DSIH 5M-66
LEXUS	JWS 3309	SUBARU	ATF
MAZDA	ATF 3317	SUBARU	ATF SAT
MAZDA	ATF A7	SUBARU	ATF, ATF HP

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



SUBARU	DEXRON-II	TOYOTA	TYPE T-IV
SUBARU	e-CVTF	VOLVO	1161521
SUBARU	High Torque CVTF	VOLVO	1161540/1161640
SUBARU	i-CVTF	VOLVO	97325
SUBARU	i-CVTF FG	VOLVO	97335
SUBARU	K0140Y0700	VOLVO	CE 97340
SUBARU	Lineartronic CV-30	VOLVO	CE 97341
SUBARU	Lineartronic CVTF II	VOLVO	CVT 4959
SUZUKI	AT OIL 5D06	VW	5HP [18FL, 30]
SUZUKI	ATF 2326	VW	5HP [19FL, 24A]
SUZUKI	ATF 2384K	VW	5HP [ZF 5 HP 30]
SUZUKI	ATF 3314	VW	G 052 025
SUZUKI	ATF 3317	VW	G 052 055
SUZUKI	ATF AW-1	VW	G 052 162
SUZUKI	ATF JWS 3309	VW	G 052 180
SUZUKI	CVTF 3320	VW	G 052 516
SUZUKI	CVTF 4401	VW	G 052 990
SUZUKI	CVTF GREEN 2	VW	G 053 001
SUZUKI	NS-2/SHELL GREEN 1 V	VW	G 053 025
TOYOTA	ATF D-II	VW	G 053 162 A1
TOYOTA	ATF D-III	VW	G 055 025
TOYOTA	ATF WS	VW	G 055 540
TOYOTA	CVT FE	VW	TL 52540-A
TOYOTA	TC	ZF	TE-ML 05L
TOYOTA	TYPE T	ZF	TE-ML 09X
TOYOTA	TYPE T-III	ZF	TE-ML 21L

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.5
Indice de viscosité	ASTM D2270		179
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-51
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	15000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	190
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

