

# WOLF ECOTECH CVT-ATF FLUID

15/05/2025  
3029

Dieses universell einsetzbare Öl der neuesten Technologie wurde für stufenlose CVT- und Automatikstufengetriebe entwickelt. Die Eignung dieses Öls für eine Vielzahl von Fahrzeugen ermöglicht eine optimierte Lieferkette, reduzierte Betriebskosten und ein verringertes Risiko der falschen Anwendung. Es bietet einen hervorragenden Verschleißschutz und stabile Reibungseigenschaften.

## ANWENDUNGEN

Es eignet sich für stufenlose Automatikgetriebe (Stahl-Schubgliederbänder oder Lamellenketten) sowie für die neueste Generation an hocheffizienten Automatikstufengetrieben. Die vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen sind in der umfangreichen Liste in diesem technischen Datenblatt aufgeführt.

## MERKMALE

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes.

Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete thermische und Oxidationsstabilität.

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge, ohne Vibrationen.

## EINSATZEMPFEHLUNG

|               |                               |            |                        |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| ACURA         | ATF-Z1                        | CHRYSLER   | Dodge/Jeep/ 68043742AA |
| AIISIN-WARNER | AW-1                          | DAEWOO     | LT 71141               |
| AIISIN-WARNER | AW-2                          | DAIHATSU   | AMIX CVTF DFC          |
| AIISIN-WARNER | JWS 3309(T-IV)                | DAIHATSU   | AMIX CVTF DFE          |
| AIISIN-WARNER | JWS 3324(W5)                  | DAIHATSU   | AMIX CVTF DTC          |
| ALLISON       | C3                            | DAIHATSU   | AMIX CVTF-DC           |
| ALLISON       | C4                            | DAIHATSU   | AMMIX ATF D II         |
| AUDI          | TL 52180                      | DAIHATSU   | AMMIX ATF D III SP     |
| BMW           | 83 22 0 136 376               | DAIHATSU   | FLUID TC               |
| BMW           | 83 22 2 344 206               | DODGE      | NS-2/CVTF+4            |
| BMW           | 83 22 2 344 207               | FIAT       | T-IV type              |
| BMW           | 83 22 9 407 765               | FORD       | CVT23                  |
| BMW           | ATF 4                         | FORD       | CVT30                  |
| BMW           | ATF 5                         | FORD       | ESP-M2C166-H           |
| BMW           | ATF 6                         | FORD       | FRN 5                  |
| BMW           | ETL 7045E                     | FORD       | MERCON                 |
| BMW           | ETL 8072B                     | FORD       | MERCON C               |
| BMW           | EZL799/EZL799A                | FORD       | MERCON SP              |
| BMW           | JWS 3309(T-IV)                | FORD       | WSS-M2C922-A1          |
| BMW           | LA 2634                       | FORD       | WSS-M2C924-A           |
| BMW           | LT 71141                      | FORD       | WSS-M2C928-A           |
| BMW           | ZF 5HP18FL,5HP24,5HP30        | FORD       | WSS-M2C933-A           |
| BOSCH REXROTH | TE-ML 09                      | FORD       | XT-2 QSM (Syn)         |
| CATERPILLAR   | TO-2                          | FORD       | XT-2QDX (M)            |
| CHRYSLER      | ATF +, +2, +3                 | FORD       | XT-6-QSP               |
| CHRYSLER      | Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV) , | FUJIIYUUKO | i-CVTF FG              |
|               | JWS 3309                      | FUSO       | ATF -SP III            |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



|         |                              |       |                       |
|---------|------------------------------|-------|-----------------------|
| FUSO    | ATF-A4                       | MAZDA | ATF FZ                |
| FUSO    | ATF-II                       | MAZDA | ATF M-III             |
| GEELY   | CVTF-EX1                     | MAZDA | ATF M-V (Type M5)     |
| GM      | 1940700                      | MAZDA | ATF N-1               |
| GM      | 1940767                      | MAZDA | ATF S-1               |
| GM      | 21005966                     | MAZDA | CVTF 3320             |
| GM      | 22717466                     | MB    | 236.20/CVT28          |
| GM      | 88863400                     | MINI  | EZL799/EZL799A/CVT V1 |
| GM      | 88863401                     | MINI  | T-IV                  |
| GM      | 88900925                     | MINI  | CVTF ECO J4           |
| GM      | 93160393                     | MINI  | CVTF J-1              |
| GM      | 9985010                      | MINI  | CVTF J-4              |
| GM      | 9985835                      | MINI  | CVTF J-4+             |
| GM      | 9986195                      | MINI  | Diaqueen ATF PA       |
| GM      | AW-1                         | MINI  | Diaqueen AW           |
| GM      | CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT  | MINI  | Diaqueen J2           |
| GM      | DEXRON II                    | MINI  | Diaqueen J3           |
| GM      | DEXRON II-D                  | MINI  | Diaqueen SK           |
| GM      | DEXRON II-E                  | MINI  | Diaqueen SP           |
| GM      | DEXRON III-G                 | MINI  | Diaqueen SP-II        |
| GM      | DEXRON III-H                 | MINI  | Diaqueen SP-III       |
| GM      | DEXRON TYPE A, SUFFIX A      | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HINO    | Blue Ribon ATF               | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HONDA   | ATF Z-1                      | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HONDA   | DW-1                         | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HONDA   | HCF-2/HMMF (No Start Clutch) | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HONDA   | Type 3.0 and 3.1             | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HONDA   | Ultra HEVF-Type 1            | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HYUNDAI | 040000C90SG                  | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HYUNDAI | Dex-II/SP-II                 | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HYUNDAI | SP-CVT1                      | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HYUNDAI | SP-II M                      | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HYUNDAI | SP-III                       | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HYUNDAI | SP-IV M                      | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| HYUNDAI | SP-IV M1                     | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| ISUZU   | 08200-9001                   | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| ISUZU   | BESCO ATF-II                 | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| ISUZU   | BESCO ATF-III                | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| ISUZU   | BESCO ATF-SP                 | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| ISUZU   | SCS Fluid                    | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JAGUAR  | ATF 3403 JLM 20238           | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JAGUAR  | ATF 3403 M115                | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JAGUAR  | JLM 20292                    | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JAGUAR  | LT71141 ZF 5HP24             | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JASO    | M315-2013 1A                 | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JASO    | M315-2013 1A-LV              | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JASO    | M315-2013 2A                 | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JEEP    | ATF +3                       | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| JEEP    | NS-2/CVTF+4                  | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| KIA     | SP-CVT 1                     | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| LEXUS   | JWS 3309                     | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| MAZDA   | ATF 3317                     | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| MAZDA   | ATF A7                       | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| MAZDA   | ATF D-II                     | MINI  | Diaqueen SP-IV        |
| MAZDA   | ATF F-1                      | MINI  | Diaqueen SP-IV        |

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



|        |                      |       |                  |
|--------|----------------------|-------|------------------|
| SUBARU | High Torque CVTF     | VOLVO | 1161521          |
| SUBARU | i-CVTF               | VOLVO | 1161540/1161640  |
| SUBARU | i-CVTF FG            | VOLVO | 97325            |
| SUBARU | K0140Y0700           | VOLVO | 97335            |
| SUBARU | Lineartronic CV-30   | VOLVO | CE 97340         |
| SUBARU | Lineartronic CVTF II | VOLVO | CE 97341         |
| SUZUKI | AT OIL 5D06          | VOLVO | CVT 4959         |
| SUZUKI | ATF 2326             | VW    | 5HP (18FL, 30)   |
| SUZUKI | ATF 2384K            | VW    | 5HP (19FL, 24A)  |
| SUZUKI | ATF 3314             | VW    | 5HP (ZF 5 HP 30) |
| SUZUKI | ATF 3317             | VW    | G 052 025        |
| SUZUKI | ATF AW-1             | VW    | G 052 055        |
| SUZUKI | ATF JWS 3309         | VW    | G 052 162        |
| SUZUKI | CVTF 3320            | VW    | G 052 180        |
| SUZUKI | CVTF 4401            | VW    | G 052 516        |
| SUZUKI | CVTF GREEN 2         | VW    | G 052 990        |
| SUZUKI | NS-2/SHELL GREEN 1 V | VW    | G 053 001        |
| TOYOTA | ATF D-II             | VW    | G 053 025        |
| TOYOTA | ATF D-III            | VW    | G 053 162 A1     |
| TOYOTA | ATF WS               | VW    | G 055 025        |
| TOYOTA | CVT FE               | VW    | G 055 540        |
| TOYOTA | TC                   | VW    | TL 52540-A       |
| TOYOTA | TYPE T               | ZF    | TE-ML 05L        |
| TOYOTA | TYPE T-III           | ZF    | TE-ML 09X        |
| TOYOTA | TYPE T-IV            | ZF    | TE-ML 21L        |

## TYPISCHE KENNDATEN

| Test                               | Methode    | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|------------------------------------|------------|---------|-----------------------------|
| Dichte bei 15 °C                   | ASTM D4052 | g/ml    | 0.852                       |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s   | 36.5                        |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C | ASTM D445  | mm²/s   | 7.5                         |
| Viskositätsindex                   | ASTM D2270 |         | 179                         |
| Stockpunkt                         | ASTM D6892 | °C      | -51                         |
| Brookfield Viskosität bei -40 °C   | ASTM D2983 | mPa.s   | 15000                       |
| Flammpunkt COC                     | ASTM D92   | °C      | 190                         |
| Farbe                              | VISUAL     |         | RED                         |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.