

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 C4

Цю повністю синтетичну моторну оливу розроблено для відповідності специфікаціям різних BOO. Формула із низьким вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки гарантує повний захист DPF. Крім того, її плинність за низьких температур дозволяє легко запускати двигун у зимову погоду.

ЗАСТОСУВАННЯ

Може використовуватися для бензинових і дизельних двигунів пасажирських автомобілів, особливо для Renault, для яких потрібні специфікації ACEA C4 та RN 720.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: сумісна із системою нейтралізації вихлопних газів
Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C3	MB	229.31
ACEA	C4	MB	229.51
FIAT	9.55535-S4	RENAULT	RN 0720
MB	226.51	SUZUKI	SFU

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	69.1
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		165
V.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.5
Температура займання COC	ASTM D92	°C	222

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

