WOLF OFFICIALTECH
0W30 SP

25/09/2026
65646

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Deze olie is speciaal samengesteld om aan zowel de BMW Longlife-12 FE-specificatie als de Ford WSS M2C950-A-specificatie te voldoen. Aangepast aan de eisen die gelden voor technisch hoogontwikkelde turbomotoren met de nieuwste technologie, die hoogwaardige oliën met een lagere viscositeit vereisen.

TOEPASSINGEN

Dit product is verplicht in de nieuwste BMW en Ford benzine- en dieselmotoren. Het biedt dankzij de ACEA C2-specificatie toepassingsmogelijkheden voor meerdere voertuigen. Optimale samenstelling voor moderne auto's, met uitzonderlijk sterke oliefilm die afbraak van de oliefilm voorkomt en wrijving vermindert, waardoor brandstofbesparing en betrouwbaarheid worden geboden.

KENMERKEN

Motorbescherming: zorgt voor een hoge mate van motorreinheid
Brandstofbesparing: het doel is een laag brandstofverbruik en lage uitlaatemissies
Koude start: hoge vloeibaarheid bij lage temperaturen

SPECIFICATIES

ACEA	A5/B5-21	OPEL	OV 040 1547 - G30
ACEA	C2	ROLLS-ROYCE	SFU
API	SN Plus	SSANG YONG	SFU
API	SP	SUZUKI	SFU
API	SP/RC	TOYOTA	SFU
ILSAC	GF-5	VW	VWC 53035
ILSAC	GF-6A	VW	VWC 53074
ALFA ROMEO	SFU		
BMW	approval LONGLIFE-12FE		
DTFR	approval 15D100		
FIAT	9.55535-DS1		
FIAT	9.55535-GS1		
FORD	approval WSS-M2C950-A		
FORD	WSS-M2C957-A1		
GENESIS	SFU		
HONDA	SFU		
HYUNDAI	SFU		
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5007		
KIA	SFU		
LANCIA	SFU		
LEXUS	SFU		
MASERATI	SFU		
MB	229.61		
MB	approval 227.61		
MINI	SFU		
MITSUBISHI	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	48.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		194
B.N. (HCLO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	224

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV