

# WOLF OFFICIALTECH 5W30 MS-F

03/05/2025  
65609

Dies ist ein HC-Synthese-Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und speziell für die Anforderungen der Ford-Spezifikation WSS-M2C913-C/D entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch deutlich verbesserte Schmiereigenschaften aus und bietet eine hohe Kraftstoffeffizienz (> 3 %). Dieses Öl ersetzt die Spezifikation M2C-913-A/B.

## ANWENDUNGEN

Er ist für Ford-Modelle ab Baujahr 2009 vorgeschrieben. Er ist ebenfalls für Fahrzeuge mit 2,2-Duratorq TDCI-Motoren vorgeschrieben und vollständig abwärtskompatibel mit Ford-Motoren, die Ford M2C913-A oder M2C913-B erfordern. Ausgenommen sind mit Einspritzpumpen ausgestattete Modelle (Galaxy I und II) und der Ford KA (Diesel- und Benzinmotoren ab 2009).

## MERKMALE

Kraftstoffeffizienz: geringerer Kraftstoffverbrauch und niedrigere CO<sub>2</sub>-Emissionen  
Umfassender Motorschutz: hält den Motor sauber  
Kaltstart: hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

## EINSATZEMPFEHLUNG

|       |                  |                   |                         |
|-------|------------------|-------------------|-------------------------|
| ACEA  | A1/B1-12         | BMW               | ONGLIFE-01 FE           |
| ACEA  | A5/B5            | FIAT              | 9.55535-G1              |
| API   | Freigabe SN Plus | FORD              | Freigabe WSS-M2C913-C/D |
| API   | Freigabe SP      | JAGUAR-LAND ROVER | STJLR.03.5003           |
| API   | SL               | RENAULT           | Freigabe RN 0700        |
| ILSAC | GF-5             | VW                | VWC 53036               |

## TYPISCHE KENNDATEN

| Test                                   | Methode    | Einheit            | Durchschnittliches Ergebnis |
|----------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Dichte bei 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml               | 0.852                       |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C      | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 55.0                        |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 9.95                        |
| Viskositätsindex                       | ASTM D2270 |                    | 170                         |
| Basenzahl (HClO <sub>4</sub> -Methode) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 10.1                        |
| Stockpunkt                             | ASTM D6892 | °C                 | -39                         |
| CCS-Viskosität bei -30 °C              | ASTM D5293 | mPa.s              | 4200                        |
| Sulfatasche                            | ASTM D874  | Mass %             | 1.09                        |
| Flammpunkt COC                         | ASTM D92   | °C                 | 210                         |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

