

WOLF COOLANT -36°C STANDARD G11

14/04/2025
50100

Płyn chłodniczy na bazie glikolu etylenowego stosowany do chłodzenia silników. Opracowane z wykorzystaniem technologii dodatków nieorganicznych (IAT). Nie zawiera azotanów, amin, fosforanów (NAP). Zawiera boran i krzemian. Ta zaawansowana technologia eliminuje powstawanie żelu krzemianowego, co często ma miejsce podczas stosowania produktów gorszej jakości. Gwarantuje doskonałą i trwałą ochronę wszystkich podzespołów układu chłodzenia i zapewnia okres eksploatacji wynoszący 3–4 lata lub 60 000 km i 85 000 km w przypadku samochodów osobowych oraz pojazdów specjalistycznych. Roztwór gotowy do użycia.

ZASTOSOWANIA

Przeznaczone do wszystkich typów silników, również tych wykonanych ze stopów aluminium. Odpowiedni do starszych układów chłodzenia wyposażonych w chłodnice i nagrzewnice o miedzianych/mosiężnych rdzeniach, głównie ze względu na obecność ołowianych spoin. Można go stosować w otwartych i zamkniętych układach chłodzenia (pojazdy i systemy grzewcze). Zapewnia ochronę do temperatury -36°C. Produkt całoroczny, gotowy do użycia.

CECHY

Właściwości chroniące przed zamarzaniem: bardzo dobre działanie w niskich i wysokich temperaturach
Właściwości antykorozyjne: odpowiednia ochrona przed korozją

SPECYFIKACJA

AFNOR	NF R 15-601
ASTM	D3306
ASTM	D4985
BS	6580
POLISH STANDARD	PN-C-40007
SAE	J1034
BMW	N600.69.0
DAVID BROWN	DBL-7700
DTFR	29C100
FIAT	55523/1
FORD	SSM-97B9102A
GM	B 0400240
GME	13368
MAN	324 NF
MB	325.0
MTU	MTL 5048
SAAB	690 1599
SCANIA	S28917.3
SCANIA	TB 145
VW	TL 774-C

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
pH	ASTM D1287		8.15
Gęstość w temp. 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Barwa	VISUAL		BLUE
Punkt krzepnięcia (refraktometr)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

