

WOLF OFFICIALTECH

75W-85 FE LS GL 5

13/12/2025
2318

Deze premium, volledig synthetische transmissieolie SAE 75W-85 limited slip (LS) is speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen (LS en niet-LS). Het gebruik van speciale wrijvingsverbeteraars vermindert de interne wrijving, waardoor brandstofbesparende (FE)-eigenschappen worden verkregen.

TOEPASSINGEN

Deze brandstofbesparende, volledig synthetische SAE 75W-85 transmissieolie met Limited Slip-eigenschappen is speciaal ontwikkeld voor gebruik in Mercedes-Benz personenwagenassen en andere toepassingen gespecificeerd door MB 235.7, MB 235.74, MB 239.71 of MB 239.72.

Onder vele andere toepassingen ook geschikt voor VAG Multitronic transmissies waarvoor VW's TL 521 90 specificatie vereist is.

KENMERKEN

Lage viscositeit: potentieel voor brandstofbesparing.

Wrijvings eigenschappen: gemakkelijk schakelen.

Uitstekende thermische stabiliteit: lange levensduur van tandwielen en lagers.

SPECIFICATIES

API	GL-4	CHRYSLER	68083381AA
API	GL-5	CHRYSLER	68210057AA
API	MT-1	CHRYSLER	68218654AA
MIL	L-2105 D	CHRYSLER	68232948AA
MIL	L-2105 E	CHRYSLER	68237820AA
SAE	J 2360	CHRYSLER	68333589AA
ACURA	08200-9014A	CHRYSLER	68378949AA
ACURA	HYPOID GEAR OIL HGO-1	CHRYSLER	ELSD REAR AXLE
AISIN-WARNER	JWS 2273	CHRYSLER	MS A0450
BMW	83 12 0 445 838	DETROIT DIESEL	DFS 93K219.03
BMW	83 22 2 239 982	DODGE	SFU
BMW	83 22 2 295 532	DTRF	12B120
BMW	83 22 2 413 511	FIAT	9.55550,CTR F426.E06
BMW	83 22 2 413 512	FIAT	9.55550-DA3
BMW	83 22 2 447 362	FIAT	9.55550-DA8
BMW	83 22 2 471 487	FIAT	9.55550-DA9
BMW	BOT 448	FIAT	9.55550-MX3
BMW	HYPOID AXLE OIL G1	FIAT	9.55550-MZ3
BMW	HYPOID AXLE OIL G2	FORD	WSS-M2C942-A
BMW	HYPOID AXLE OIL G3	FORD	XY-75W85-QL
BMW	HYPOID AXLE OIL G4	GENESIS	SFU
BMW	HYPOID AXLE OIL G5	GM	19300457
CADILLAC	SFU	GM	1940012
CHRYSLER	05136035AA	GM	1940182

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



GM	19418501	MB	A 000 989 88 03
GM	1942067	MB	A 001 989 33 03
GM	88862826	MB	A 001 989 59 03
GM	92184900	MB	A 002 989 02 03
GM	93165290	MG	SFU
GM	9986551	MOPAR	LL HYPOID GEAR OIL
GM	SAF CARBON MOD	NISSAN	KDL38-75801P
GM	SAF-EH MOD LV	NISSAN	MTF HQ Multi
GMC	SFU	TOYOTA	08885-02506
HONDA	08200-9014	TOYOTA	08885-02606
INFINITI	KDL38-75801P	TOYOTA	08885-81060
JAGUAR	SFU	TOYOTA	08885-81070
JEEP	SFU	TOYOTA	08885-81081
LAND ROVER	LR052059	TOYOTA	GEAR OIL LT/LX
LEXUS	08885-02506	TOYOTA	JWS 2273
LEXUS	08885-02606	VOLVO	97312
LEXUS	08885-81060	VW	G 052 145
LEXUS	GEAR OIL LT/LX	VW	G 052 190
LINCOLN	SFU	VW	G 052 196
MAZDA	HYPOID GEAR OIL (SG1)	VW	G 052 513
MAZDA	K020-01-SG1	VW	G 052 518
MB	231.1	VW	G 055 190
MB	235.15	VW	G 060 190
MB	235.16	VW	TL 52 190
MB	235.31	ZF	TE-ML 02B
MB	235.33	ZF	TE-ML 05C
MB	235.62	ZF	TE-ML 05D
MB	235.7	ZF	TE-ML 08
MB	235.74	ZF	TE-ML 12F
MB	239.71	ZF	TE-ML 18
MB	239.72	ZF	TE-ML 19D
MB	A 000 989 73 04		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.863
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	53.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		215
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	200

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

