

# WOLF ESSENTIAL

## C2/C3 5W-30

03/03/2026  
75647

Ten olej silnikowy klasy API SQ został zaprojektowany, aby spełniać podstawowe wymagania ACEA i API dla samochodów osobowych. Zapewnia pełną ochronę zarówno układu oczyszczania spalin, jak i silnika, niezależnie od warunków jazdy. Ten środek smarny może nie być dostępny w Twoim regionie. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

### ZASTOSOWANIA

Opracowany tak, by spełniać najnowsze specyfikacje OEM. Można go używać do serwisowania szeregu różnych silników spełniających normy EURO 4 i EURO 5 różnych producentów, które są wyposażone w filtr cząstek stałych lub nie.

### CECHY

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełna ochrona urządzeń do oczyszczania spalin.

Oszczędność paliwa: niższe zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub>.

Całkowita ochrona silnika: wyjątkowa czystość i wytrzymałość silnika.

### SPECYFIKACJA

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.51
API	SQ	MB	229.52
BMW	LONGLIFE-04	VW	505 00
GM	dexos™2	VW	505 01

### TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	74.2
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.3
Indeks lepkości	ASTM D2270		164
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

