

WOLF OUTBOARD 2T TC-W3

14/04/2025
1912

Trata-se de um óleo para motores fora de borda a 2 tempos arrefecidos a água, em conformidade com os requisitos da especificação NMMA TC-W3. A sua composição sem cinza previne a formação de depósitos e a obstrução da pré-ignição e das velas. Elevada proteção contra a ferrugem e a corrosão.

APLICAÇÕES

Todos os motores a gasolina de 2 tempos com arrefecimento a água e elevada potência, como motores fora de borda, jet skis e barcos privados. Diluição em conformidade com as instruções do fabricante.

CARACTERÍSTICAS

Proteção do motor: limpeza e durabilidade do motor excepcionais
Proteção contra a corrosão: proteção adequada contra a corrosão

ESPECIFICAÇÕES

NMMA approval TC-W3 OMC 40/70

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	47.6
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.07
Índice de viscosidade	ASTM D2270		142
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	105
Viscosidade Brookfield a -25 °C	ASTM D2983	mPa.s	4240
Cor	VISUAL		BLACKISH BLUE

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.