

CHAMPION PNEUMA ISO 32

Ten olej jest stosowany do smarowania narzędzi pneumatycznych. Zawiera dodatki poprawiające przyczepność i zapobiegające rdzewieniu oraz emulgator absorbujący wilgoć, która może wystąpić w oleju. Ponadto zawiera dodatki przeciwzużyciowe i działające pod ekstremalnym ciśnieniem.

ZASTOSOWANIA

Ten olej jest stosowany w narzędziach zasilanych sprężonym powietrzem, takich jak na przykład sprzęt wiertniczy. Klasa ISO 32 umożliwia wykorzystanie w narzędziach szybkoobrotowych.

CECHY

Odporność na bardzo wysokie ciśnienia: dobre właściwości wysokociśnieniowe
Właściwości przeciwpienne: odpowiednie działanie przeciwpienne

SPECYFIKACJA

DIN 51502 D **ISO** 6743-11 CLASS LP

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	33.1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	5.82
Indeks lepkości	ASTM D2270		119
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-30
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	208

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

